

SOLDADOR INVERSOR BI-VOLTAJE 200AMP

ELECTRODO – TIG LIFT OPCIONAL



MODELO AXT- P205TBV



NO Incluye Antorcha

VOLTAJE	AMPERAJE			Vo.	DIAM. DEL ELECTRODO				DIAM. DEL ELECTRODO TIG				
	MIN.	MAX.	REAL		3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	Ø0,1	Ø1,6	Ø2,4	Ø3,2	
110	✓		112	109	70	100%	80%	N/A	N/A	100%	100%	50%	N/A
						CICLO DE TRABAJO				CICLO DE TRABAJO			
						DIAM. DEL ELECTRODO				DIAM. DEL ELECTRODO TIG			
220	✓		200	192	62	100%	100%	30%	N/A	100%	100%	80%	30%
						CICLO DE TRABAJO				CICLO DE TRABAJO			

TIPO DE TIG	TIPOS DE ELECTRODO					MATERIALES				
	6010	6011	6013	7018	ALUMINIO	ACERO INOX	FUNDICION DE HIERRO	BRONCE	ACERO HIERRO	ALUMINIO
TIG OPCIONAL (TIG LIFT) NO INCLUYE ANTORCHA	✓	✓	✓	✓	✓	BUENO	BUENO	NO	IDEAL	BUENO OCASIONAL ELECTRODO REVESTIDA

Características

- Bajo consumo de amperaje. Máximo 32 amperios



INCLUYE
Cables, pinza masa, porta electrodo y careta tipo paleta

