

SOLDADOR INVERSOR PLASMA BI-VOLTAJE 40AMP

FILTRO REGULADOR INTEGRADO



MODELO AXT-P9040CBV



VOLTAJE	AMP. X FUNCION	AMPERAJE			CORTE	Vo.	DIAM. DEL ELECTRODO				DIAM. DEL ELECTRODO TIG					
		MIN.	MAX.	REAL			3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	Ø0,1	Ø1,6	Ø2,4	Ø3,2		
110	✓	22	30	25	SEPARA	3/8 - 8mm	N/A	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	Ø0,1	Ø1,6	Ø2,4	Ø3,2	
					CORTE LIMPIO	1/4 - 6mm		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					CORTE PRODUCTIVO	1/8 - 3mm		CICLO DE TRABAJO				CICLO DE TRABAJO				
220	✓	22	40	35	SEPARA	11mm	N/A	DIAM. DEL ELECTRODO				DIAM. DEL ELECTRODO TIG				
					CORTE LIMPIO	8mm		3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	Ø0,1	Ø1,6	Ø2,4	Ø3,2	
					CORTE PRODUCTIVO	1/4 - 6mm		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							CICLO DE TRABAJO				CICLO DE TRABAJO					

TIPO DE TIG	TIPOS DE ELECTRODO					MATERIALES					CONSUMO DE AIRE REQUERIDO	60 - 80 PSI
	6010	6011	6013	7018	ALUMINIO	ACERO INOX	FUNDICION DE HIERRO	BRONCE	ACERO HIERRO	ALUMINIO		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	BUENO	NO	IDEAL	BUENO	CFM REQUERIDAS	5 CFM
											TIPO DE REGULADOR	INCORPORADO (INTERNO)

Características

- Regulador de aire incorporado en el equipo
- Filtro de agua incorporado en el equipo
- Incluye antorcha para corte plasma, pinza maza



INCLUYE
Cables, pinza masa, porta electrodo, careta tipo paleta y antorcha plasma

